

## Bautrockner ALE 600

Einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich  
trocknen und entfeuchten

Leiser und hygrostatgesteuerter  
Entfeuchtungsbetrieb

Schnell einsetzbarer und leistungsstarker  
Bautrockner im kompakten Format




Luftentfeuchter	ALE 600
Wechselstrommotor	230 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P <sub>1</sub>	1000 W
Arbeitsbereich relative Feuchte	30 - 90 %
Arbeitsbereich Temperatur	5 - 32 °C
Luftleistung	680 m <sup>3</sup> / h
Raumfläche	60 - 80 m <sup>2</sup>
Entfeuchtungsleistung max. (30°C / 80% RH)	60 l / 24 h
Inhalt Wassertank max.	5,8 l
Gewicht	ca. 51,5 kg



Digitales Bedienfeld mit integriertem  
Betriebsstundenzähler und ständig  
aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige.



Die Transportrollen / Räder garantieren  
einen leichten Standortwechsel.  
Der Schlauchanschluss ermöglicht einen  
kontinuierlichen Wasserablauf.



Maximale Entfeuchtungs-  
leistung bis zu 60 Liter  
in 24 Stunden.



Luftfilter auswaschbar und  
wiederverwendbar.